

Адаптер диагностический беспроводной с встроенной антенной **MMC Wireless blue int (WiFi)**

Краткое описание

MMC Wireless blue int - адаптер диагностический беспроводной в прозрачном синем корпусе со встроенной антенной, работает по каналу связи Wi-Fi

Поддерживает обмен данными по интерфейсам следующих типов:

- K-Line
- CAN



Адаптер изготовлен на базе производящего микроконтроллера ESP32 с интегрированным контроллером Wi-Fi: 802.11 b / g / N. Распознаваемые логические уровни обеспечивают соединение с всеми блоками управления автомобилей Mitsubishi, а также других марок

Преимущества

- Удобство: обеспечивает беспроводную передачу данных
- Универсальность: подходит для сканера MMC-Reader и ELM-Reader
- Легкость настройки: просто подключитесь к Wi-Fi сети адаптера и запустите сканер
- Возможность обновления прошивки для получения новых функциональных возможностей

Внешний вид

Адаптер **MMC Wireless** выполнен в корпусе OBDII, в котором расположен светодиод, светящийся при подключении адаптера в диагностический разъем и мигающий в процессе обмена данными от автомобиля.

Область применения

Устройство предназначено для диагностики автомобилей Mitsubishi и других марок и предназначено **только** для работы со сканером **MMC-Reader(SE)** для **K-Line** и **ELM-Reader(SE)** для **CAN**

Технические характеристики

- Передача данных по беспроводному каналу данных Wi-Fi - **Да**
- Защита канала связи - **Нет**
- Встроенный DHCP сервер - **Да**
- Возможность обновления прошивки адаптера - **Да**
- Управление началом диагностической сессии (1-й контакт разъема OBDII) - **Да**
- Диапазон скоростей передачи данных: **0...1 Мбит/сек**
- Рекомендуемое расстояние: **5..10** метров на открытой местности

Поддерживаемые протоколы

- Mitsubishi OEM: K-LINE
- ISO9141-2; ISO14230-4 KWP; ISO15765-4 CAN; SAE J1939 CAN